



VARNOSTNA OGledala POSplastika

● CESTNO PROMETNA OGLEDALA POSplastika

Cestno prometna ogledala - za večjo varnost na slabo vidljivih dovozih, izvozi, ovinkih in križiščih.

➡ INOX - brez rose in ledu

Lastnosti

- ogledala izdelana iz visokokakovostne nerjavne pločevine (INOX),
 - **brez rose in ledu** za jasno vidljivost pri zelo nizkih temperaturah **do -20° C**,
 - visoka optična kvaliteta,
 - 6-letna garancija na vremenske vplive,
- ✓ s certifikatom.



Prometno varnostna ogledala, INOX (neroseča)	Velikost (mm)	Teža (kg)	Priporočljiva razdalja do opazovalca (m)
PVO INOX 6080	600X800	20	Od 12 do 16
PVO INOX Ø 60	Ø 600	12	Od 9 do 14



➡ KLASIČNA OGLEDALA iz akrila in polikarbonata

Lastnosti

- visoka optična kvaliteta,
- ogledala izdelana iz akrilnega stekla ali polikarbonata, zato so v primeru nezgod ali poškodb varnejša od steklenih,
- enostavna montaža,
- horizontalno in vertikalno nastavljiva,
- na vremenske vplive odporen okvir iz umetne mase z rdečo odsevno signalno folijo,
- možnost menjave nadomestnega stekla,
- 3-letna garancija na vremenske vplive.



Prometno varnostna ogledala, AKRIL, POLIKARBONAT	Velikost (mm)	Teža (kg)	Priporočljiva razdalja do opazovalca (m)
PVO 4060	400x600	6	Od 9 do 12
PVO 6080	600x800	11	Od 12 do 16
PVO 7090	700x900	13	Od 15 do 22
PVO 80100	800x1000	15	Od 22 do 27
PVO Ø 55	Ø550	5,2	Od 9 do 12
PVO Ø 60	Ø600	6	Od 9 do 14
PVO Ø 75	Ø750	6,5	Od 12 do 15
PVO AC 180° Ø 60	Ø600	4	Od 6 do 10
PVO AC 180° Ø 75	Ø750	5	Od 6 do 15

● **OGLEDALA ZA OPAZOVANJE NOTRANJOSTI** POSplastika

Primerna za trgovine, blagajne in ostala javna mesta, kjer se potrebuje pregled nad prostorom.

Lastnosti

- visoka optična kvaliteta,
- ogledala izdelana iz akrilnega stekla,
- okvir iz umetne mase,
- enostavna montaža,
- možnost montaže na steno ali drog,
- horizontalno in vertikalno nastavljiva.



Ogledala za opazovanje notranjosti, AKRIL	Velikost (mm)	Priporočljiva razdalja do opazovalca (m)
T Ø 40 AC	Ø400	Od 6 do 10
T Ø 50 AC	Ø500	Od 7 do 10
T Ø 60 AC	Ø600	Od 7 do 12
T Ø 80 AC	Ø800	Od 8 do 22
T 4060 AC	400x600	Od 9 do 12
T 6080 AC	600x800	Od 12 do 16

● INDUSTRIJSKA OGLEDALA POSplastika

➡ PANORAMSKA OGLEDALA

Ogledala za delovne stroje omogočajo panoramski pogled pod kotom 180°.



Lastnosti

- kvalitetna površina ogledala,
- enostavna montaža.

Panoramska ogledala
za delovne stroje

Velikost (mm)

Ogledalo Ø 240 mm

240

Ogledalo Ø 280 mm


280

➡ KONTROLNA OGLEDALA

Primerna za tehnične preglede, skladišča, industrijske hale...

Lastnosti

- montaža na strop, steno ali v kot,
- majhna teža,
- 360°, 180°, 90° ogledala.



Kontrolna ogledala, AKRIL	Velikost (mm)	Teža (kg)	Priporočljiva razdalja do opazovalca (m)
K 360° Ø 50 AC	Ø500	2,5	Od 3 do 5
K 360° Ø 60 AC	Ø600	3	Od 5 do 7
K 360° Ø 80 AC	Ø800	3,5	Od 7 do 15
K 360° Ø 90 AC	Ø900	4	Od 15 do 22
K 180° Ø 60 AC	600x300, v=200	1,5	Od 5 do 7
K 180° Ø 80 AC	800x400, v=300	2	Od 7 do 10
K 90° Ø 60 AC	300x300, v=200	0,75	Od 3 do 4
K 90° Ø 80 AC	400x400, v=300	1	Od 4 do 6

● PRITRDILNI MATERIAL



Ogledala imajo na zadnji strani vroče cinkano držalo z gibljivim zglobom, s katerim jih enostavno pritrdimo na steno ali na cevno stojalo s premerom 50 – 76 mm.

V našem programu imamo tudi pritrdilni material ter cevne stebričke v različnih izvedbah.



POS plastika d.o.o.

Cesta Notranjskega odreda 56a
1317 Sodra-ica, Slovenija

T +386 1 837 10 33 | F +386 1 836 60 69
info@pos-plastika.si | www.pos-plastika.si